

Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz



Stand: Januar 2022

Für jedes Produkt gilt:

SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

SB005 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

SB010 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten oder

SB111 Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

SB166 Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.











SF245-02 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. (Bzw. SF245, SF245-01)






















Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

Schutzkleidung Pflanzenschutz



| Produkte | Auflagen / Anwendungsbestimmungen | Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420 oder ISO 18889 (G2) | Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3) | Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345 | Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3) | Brille / Gesichts- schutz EN 166 | Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143, Kennfarbe: weiß | Kabinen- typ 2,3 & 4: PSA kann entfallen (siehe (1) Allgemein) | Sonstige Auflagen / Anwen- dungs- bestim- mungen | |
|-------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | Umgang mit dem unverdünnten Mittel | | | | | | | | |
| | | Handhabung / Ausbringung des verdünnten Mittels | | | | | | | | |
| Afinto | SS110-1, SS2101 | | | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | |
| Askon | SS110, SS2101, SS610, SS530 | | | | | | | | | |
| | SS2202 (Zierpflanze, Gurke, Kürbis unter Glas) | | | | | | | (1) | SF276-ZB | |
| Boxer | SS110, SS2101, SS610, SE110, ST1102 | | | | | | | | | |
| | SS120, SS2202, | | | | | | | (1) | SF1891 | |
| Fytosave | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | |
| Karate Zeon | SS110, SS2101, SS610, SS530 | | | | | | | | | |
| | SS2202, SS120 | | | | | | | SB199 (1) | SF1891 SF251, SF252 (Rasen) | |
| Leopard | SE110, SS110, SS2101 | | | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | SF275-14AC, SF275-EEGE, SF275-ZB |
| Minecto One | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | SF275-EEOS, SF275-EEWE |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Orondis Plus | SS110-1, SS2101, SS530, SS610 |  |  |  |  |  | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | |
| Orondis Evo Pack | SS110-1, SS2101, SS530, SS610 |  |  |  |  |  | | | |
| | SS204, SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|-----|--------|---|--|
| Ortiva | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| Revus | SS204 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| | SS204 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| Revus Top | SS110-1, SS2101, |  |  |  | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | SF275-GE SF275-EE (Tabak) | |
| Switch | SS110, SS2101, |  |  |  | | | | | | | |
| | SS2211, SS2241, SS702 |  |  |  | | | | (1) | SF1891 | | |
| Taegro | SS110-1, SS2101, ST1102 |  |  | | | |  | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | SF252 (Rasen) | |
| Thiovit Jet | SS110 |  | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | |
| | | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| Topas | SE110 | Syngenta empfiehlt Schutzhandschuh, Schutzanzug und festes Schuhwerk und Schürze | | | | | | | | | |
| | | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | SF275-42ZB; Rosen: SF278-10ZB und SF276-ZB | |
| Vertimec Pro | SS110, SS2101, SS610, SS530 |  |  |  |  |  | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |
| Voliam | SS110, SS2101, |  |  |  | | | | | | | |
| | SS206 | Arbeitskleidung und festes Schuhwerk | | | | | | | | | |

| Traktorkabine | |
|---------------|---|
| (1) | <p>Kabinen der Kategorien 2 können Schutzanzug, Schutzhandschuhe sowie Augen- oder Gesichtsschutz ersetzen.</p> <p>Kabinen der Kategorien 3 und 4 sind darüber hinaus geeignet, vorgeschriebene Atemschutzmasken zu ersetzen. Aufgrund der Filterauslegung können Kabinen der Kategorien 3 und 4 partikelfiltrierenden Atemschutz ersetzen. Ausreichenden Schutz gegen gasförmige Schadstoffe liefern ausschließlich Kabinen der Kategorie 4.</p> |

| | |
|-----------|--|
| Allgemein | Regelungen bezüglich Fahrerinnenkabinen siehe www.bvl.de |
| | https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/04_Anwender/03_Schutzausruestung/psm_Schutzausruestung_node.html#doc11030660bodyText8 |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebaute, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden. |

| Gesichtsschutz / Brille | |
|-------------------------|--|
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |

| Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug + festes Schuhwerk, Schürze) | |
|--|---|
| Allgemein | Ärmelschürze (zertifiziert nach Norm EN ISO 27065 (C3)): Bei bestimmten Tätigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln kann der vorgeschriebene Schutzanzug durch eine Kombination aus Ärmelschürze und Arbeitskleidung ersetzt werden, z.B. Ansetzen der Spritzflüssigkeit und Befüllen des Pflanzenschutzgerätes, Befüllen eines Granulatstreuers, Umgang mit behandeltem Saatgut, Reinigen von Maschinen und Geräten, Tätigkeiten außerhalb der Schlepperkabine während der Anwendung, z. B. Beheben von Gerätestörungen, Kontrollen oder Maßnahmen an den behandelten Kulturpflanzen. |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |
| SS1101/ SS1101-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. |
| SS204 | Arbeitskleidung tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / handhabung von Pflanzenschutzmitteln. |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung / Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. |
| SS2241 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit schleppergekoppelten Geräten. |
| SS530 | Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel |
| SS702 | Bei Durchführung von Tauchanwendungen Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) sowie Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen. |

| Atemschutz | |
|------------|--|
| ST1102 | Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. |

| Nachfolgearbeiten | |
|-------------------|--|
| SF251 | Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. |
| SF252 | Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren. |
| SF275- 14AC | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. |

| | |
|------------|--|
| SF275-EEGE | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. |
| SF275-ZB | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. |
| SF276-ZB | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. |
| SF278-10ZB | Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 10 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. |
| SF1891 | Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. |

| | |
|--|--|
| | Hinweise |
| | ®: Registrierte Warenzeichen: |
| | ISAGRO S.p.A.: Coprantol Duo |
| | |
| | Ansprechpartner: |
| | Syngenta Agro, BeratungsCenter, Tel.: 0800/3240275 (gebührenfrei) |
| | Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 - 5, 63477 Maintal |
| | |
| | Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen Syngenta Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. |